

Grande Leone Fountain

AD93680W

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT** return the unit to place of purchase. Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.



Carefully unpack and arrange all parts.



Pass the power cord down the cord pipe in the large bowl.



Carefully rest the bowl on its side. Pass the cord down the pedestal and out the base.



Align the cord with the groove at the base of the pedestal and retrieve the excess cord.



Carefully lower the bowl on to the pedestal. Align the tabs, then turn clockwise to secure.



Install the cord pipe cover over the pipe and cord. Water flow can be adjusted with the dial located on the front of the pump.



Attach the included tubing to the pump then pass the tubing up and through the pump housing.



Align the tabs and lower the pump housing on to the bowl. Turn clockwise to secure.



Pass the tubing through the centre of the middle bowl. Align the tabs and lower it on to the pump housing. Turn clockwise to secure.



Pass the tubing up and through the riser.



Align the tabs then lower the riser on to the middle bowl. Turn clockwise to secure.



Pass the tubing up through the top bowl.



Align the tabs then lower the top bowl on to the riser. Turn clockwise to secure.



Attach the tubing to the pipe from the top part. Lower the top part on to the small bowl.



Check to ensure the tubing is still properly attached to the pump without any kinks. Install the pump access door.



The optional splash reduction line can be draped over the spill points to reduce splash and sound.



The included black shims can be used to level the fountain as needed.



Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.

This product must be dried and stored during freezing temperatures.

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat**. Veuillez visiter notre site Web www.angelodecor.com pour l'information d'aide et de garantie.



Déballez et disposez soigneusement toutes les pièces.



Faites passer le cordon d'alimentation dans le tuyau du grand bassin.



Posez soigneusement le bassin sur le côté. Faites passer le cordon sur le socle et hors de la base.



Alignez le cordon avec la rainure à la base du socle et récupérez l'excédent de cordon.



Abaissez soigneusement le bassin sur le socle. Alignez les languettes, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.



Installez le couvercle du tuyau du cordon sur le tuyau et le cordon. Le débit d'eau peut être ajusté avec le cadran situé à l'avant de la pompe.



Fixez le tube fourni à la pompe, puis faites passer le tube vers le haut et à travers le boîtier de la pompe.



Alignez les languettes et abaissez le boîtier de la pompe sur le bassin. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour sécuriser.



Passez le tube au centre du bassin du milieu. Alignez les languettes et abaissez-le sur le boîtier de la pompe. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour sécuriser.



Faites passer le tube vers le haut et à travers la colonne montante.



Alignez les languettes puis abaissez la colonne montante sur le bassin du milieu. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour sécuriser.



Faites passer le tube à travers le bassin supérieur.



Alignez les languettes puis abaissez le bassin supérieur sur la colonne montante. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour sécuriser.



Fixez le tube au tuyau par la partie supérieure. Abaissez la partie supérieure sur le petit bassin.



Vérifiez que le tube est toujours correctement fixé à la pompe, sans aucun pli. Installez la porte d'accès à la pompe.



La ligne de réduction des éclaboussures en option peut être drapée sur les points de déversement pour réduire les éclaboussures et le bruit.



Les cales noires incluses peuvent être utilisées pour niveler la fontaine selon les besoins.



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersée à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales.